

- Informationen über Firmennamen, Zustellungsadresse, Telefonnummer, E-Mail, Kontaktperson, Rechnungsdaten
- Korrekte Datei – Bitte benutzen Sie nicht den Dateinamen einer bereits vorhandenen Platine
- Anzahl der Plattenlagen:
 - einseitige (hier können Sie auch nicht foliertes Textolit bestellen, dazu müssen Sie als Dicke der Kupferfolie einfach 0micron wählen)
 - doppelseitige
 - Multilayer, von 3 bis 8 Lagen, Anzahl der Bohrungen (inkl. Zwischen- und Endbohrungen)
- Dateiname
- Abmessungen und Anzahl der Platten/Panele
- Kundensablonen vorhanden – ja/nein
- Lötstopplack - beiderseits, nur top, nur bottom, ohne
- Lötstopplackfarbe – grün (Standard), rot, blau, schwarz, weiß
- Servicedruck - beiderseits, nur top, nur bottom, ohne
- Servicedruckfarbe – weiß (Standard), gelb, schwarz,
- Endbeschichtung: HAL Zinn/Blei (Standard), HAL bleifrei, OSP (Passivierung), ohne
- Basismaterial - FR-4 standardmäßig, 1.5mm, 35micron. In Abhängigkeit von dem vorhandenen Material sind verschiedene Kombinationen Basismaterialdicke/Kupferfolredicke möglich.
- zusätzliche Anforderungen (Nutzenfräsen, Konturfräsen, Ritzen, Goldkamm, Karbondruck, elektr. Test).
- Bohrungen vor/nach der Durchkontaktierung – dies betrifft doppelseitige Leiterplatten und Multilayer. Nach der Durchkontaktierung wird die Abmessung der Bohrungen um 1mm reduziert. Es versteht sich von selbst, dass es bei der Bestellung die Abmessung vor der Durchkontaktierung angegeben werden muss. Schreiben Sie bitte ins Feld für Zusatzinformation ein welche Variante Sie wählen. Im Laufe der Arbeit ist es möglich, dass ein Bohrer für Bohrungen gleichen Durchmessers unterschiedlicher Platinen (auf einem Nutzen) benötigt wird.
- Frist - 15 Arbeitstage (standardmäßig), 12, 10, 7, 5 und 3 Arbeitstage, 48 und 24 Stunden
- min. Bohrung – 0,35mm /0,014inch/, max. Bohrung – 6,3mm/0,248inch/
- min. Unterschied Pad-Bohrung – 0,4 mm /0,016inch/
- min. Leiterbahnbreite – 0,2mm /0,008inch/

- min. Abstand Pad-Leiterbahn und Leiterbahn-Leiterbahn – 0,2mm /0,008inch/
- Für die vom Kunden überlassenen GERBER Files ist eine Blendenliste notwendig (beim Format GERBER-274X ist diese im File enthalten), auch ein drill file, Format EXCELLON, 2.4, leading zeroes
- Zur Orientierung sind Beschriftungen top und bottom wünschenswert.